



Precizní zařízení pro paralelní vrtání, výrobu závitů a frézování



- ① Základová deska 200 x 200 mm s T-drážkami
- ② Stabilní masivní sloup
- ③ Držák kabelů
- ④ Otvory pro připevnění ke stolu
- ⑤ Objímka pro upnutí Proxxon přístrojů
- ⑥ Nastavení dorazu
- ⑦ Nastavení pružiny odporu při vertikálním pohybu

Vrtací stojan BV 2000 je vyroben z hliníkového tlakového odlitku. Podstavec tvoří rovinně frézovaná základová deska 200 x 200 mm se dvěma T-drážkami (12x6x5 mm). Podstavec lze připevnit k podložce díky dvěma otvorům pro šrouby. Stabilní masivní sloup (Ø 45 mm, 500 mm dlouhý) lze demontovat po uvolnění dvou imbus šroubů v zadní části stojanu. Horní část sloupu je zakončena praktickým držákem na kabely.

Bruska, stupňovité upínky a obrobek nejsou součástí dodávky.



Precizní zařízení pro paralelní vrtání, výrobu závitů a frézování

Pohyblivá část stojanu má dvě kloubová ramena, která umožní frézovat v obloucích a vrtat téměř v každé části obrobku bez nutnosti otáčení vrtané či frézované části. Spodní kloubové rameno je zakončeno objímkou o Ø 20 mm pro upnutí Proxxon přístrojů. Pomocí čitelné stupnice lze snadno nastavit doraz stejně jako lze nastavit i odpor při vertikálním vrtání či frézování - nastavitelná pružina zároveň umožňuje automatické vysunutí přístroje do horní polohy.



8 Přehledná stupnice nastavení dorazu

9 Nastavení výšky ramene



Do objímky lze vložit přístroje Proxxon jako je např. Frézka FBS 240/E (obj. č. 28472), Bruska IBS/E (obj. č. 28481), Bruska s dlouhým krkem LBS/E (obj. č. 28485), MICROMOT 50 (obj. č. 28500), MICROMOT 50/E (obj. č. 28510), MICROMOT 50/EF (obj. č. 28512) a MICROMOT 230/E (obj. č. 28440).