



Pro leštění a povrchové opracování kovů, neželezných kovů a plastů. Pro normované kotouče a nástroje do velikosti 4" nebo 102mm.



- 1 Nastavitelné kryty kotoučů.
- 2 Regulace otáček
1.000 – 3.100 ot./min.
- 3 Možnost uchycení šroubem nebo svorkou

Nosná konstrukce s bočními díly z hliníku s ložiskově uloženou hřídelí umožňují velmi tichý chod bez vibrací. Dlouhá, kuličkově uložená hlavní hřídel (vzdálenost kotoučů cca. 360 mm). Nastavitelné ochranné kryty kotoučů pro čistší práci s lešticí pastou. Pravý lešticí trn je šroubovací, tudíž lze nasazovat různé lešticí příslušenství. Výkonný DC motor s elektronickou regulací otáček. Vysoký rozběhový moment a velký výkon i při silnějším přitlaku. Možnost upevnění pomocí šroubů, ale také šroubovou svorkou ve vodorovné nebo svislé poloze.

Technické údaje: 220 – 240 V. 140 W. 50/60 Hz. Regulace otáček: 1.000 – 3.100 ot./min. Pro lešticí kotouče do max. Ø 102 mm nebo 4". Rozměry: d 320 mm, š 220 mm, v 250 mm. Hmotnost cca. 5 kg. Ochranná izolace třídy 1.

Součástí balení je 1ks tvrdého látkového lešticího kotouče tvrdý a 1ks měkkého kotouče (100x15mm) a lešticí pasta (80 g).

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PM100 NALEZNETE NA DALŠÍ STRANĚ





Tvrdý látkový kotouč (100 x 15 mm) napuštěný. Vhodný k základnímu leštění zlata, stříbra, platiny, mědi, mosazi, ušlechtilé oceli a plastů. S otvorem pro upevňovací trn. Použití včetně lešticí pasty nebo emulze.

28000



Jemný látkový kotouč (100 x 15 mm). Leštění do vysokého lesku zlata, stříbra, platiny, mědi, mosazi, ušlechtilé oceli a plastů. Vhodný především pro leštění oblouků a záhybů. S otvorem pro upevňovací trn. Použití včetně lešticí pasty nebo emulze.

28002



Lešticí kotouč filcový (100 x 15 mm). Bílý lešticí filc pro vysoký lesk hladkých ploch kovů (např. zlata, stříbra, mědi a hliníku). Vhodné pro rovnoměrný lesk. Drží formu. S otvorem pro upevňovací trn. Použití s jakoukoli pastou.

28004



Lešticí kotouč z mikrovlákn 15-ti vrstvý (100 mm). Velmi jemný. Pro leštění do vysokého lesku kovů, barevných kovů a plastů. Vhodný pro leštění na méně přístupných místech, obloucích a záhybech, kam se nelze dostat s tvrdým kotoučem. 15 vrstev z mikrovlákn. S otvorem pro upevňovací trn. Použití s pastou nebo lešticí emulzí.

28006



Univerzální lešticí pasta vyrobená z lešticích prvků a vosku. Pro použití s lešticími kotouči. Leštění s vysokým leskem ušlechtilé oceli, neželezných kovů a plastů. Lze použít i pro oživení zašlého hliníku, mědi nebo mosazi.

Hmotnost 80g

28008