

Úhlová vrtačka s dlouhým krkem LWB/E

28492



Dlouhý, úzký krk umožňuje práci na špatně přístupných místech (též v dutinách).

2 Útlá převodová skříň z hliníkového tlakového odlitku. Více stability při větším zatížení.

3 Tichý, silný 100 W motor. Plynule elektronicky regulovatelný na 3.000 – 15.000 ot./min.



1 Ložiskově uložené vřeteno z broušené oceli. Aretace při výměně nástroje stlačením knoflíku.

4 Ochranná izolace třídy 2.

Několikanásobné uložení hřídele v kuličkových ložiskách ve skříni z tlakového odlitku. Vhodná také na dělení tyčového materiálu. Vyvážený speciální motor. Plynulá regulace otáček. Těleso vrtačky z nylonu vyztuženého skleněnými vlákny.

Technické údaje:

220 – 240 V. Příkon max. 100 W. 3 000 – 15.000 ot./min. Délka 270 mm. Hmotnost 550 g. Ochranná izolace třídy 2.

MICROMOT kleštinová upínací pouzdra jsou z kalené oceli, zaručující vysokou a trvalou pružnost. Neztrácejí ani po dlouhodobém používání svůj tvar a přesnost (nesrovnatelné s nekalenými, čtyřčelistovými a podobnými kleštinami z mědi či hliníku). Tři čelisti (výroba je podstatně složitější než výroba kleštin se 4 zářezy) umožňují lepší upnutí nástroje. Toto je důležité pro centrické upnutí dřívků menších průměrů.



Dodáváno v praktickém plastovém kufríku.



Součástí balení je 6 kleštinových pouzder pro stopky:
1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 a 3,2 mm s upínací maticí.

Srdcem MICROMOT ručních přístrojů 220 – 240 V je stejnosměrný DC speciální motor.



Díky technologii permanentních magnetů je v porovnání k velikosti velmi silný, tichý a odolný. Vzhledem k vysoké účinnosti tohoto motoru při stejném výkon vyžaduje méně energie ze zásuvky, než ostatní běžně používané motory.

Při využití těchto motorů při výrobě se zabýváme v první řadě otázkou výroby elegantního malého přístroje s vysokým výkonem.

Bilance spotřeby energie: Výkon přispívá významně k úsporám energie, a tím pomáháme chránit naše životní prostředí !