



*MICROMOT Vrtací stojany z dílů z hliníkových odlitků.
CNC frézované vedení. Nová výroba.*



Hlava výložníku s frézovaným rybínovým vedením je otočná až o 90° (se stupnicí). Umožňuje šikmé vrtání a mnohostranné frézování. Lehce ovladatelný hřebenový posuv s vratnou pružinou. S praktickým hloubkovým dorazem s možností nastavení max. do 40 mm. 20 mm objímka pro upnutí frézovacích a vrtacích strojů MICROMOT. Masivní pochromovaný ocelový sloup (280 x 20 mm). Vyložení osy stroje od sloupu je 140 mm. Rovinně frézovaný stůl (220 x 120 mm) s paralelním dorazem a stupnicí. Upevňovací otvory v základní desce na přišroubování např. MICRO křížového stolu KT 70. Otvory též na upevnění stojanu k pracovní desce. Hmotnost 2,2 kg.

Konstrukteři ze společnosti Proxxon preferují tlakový odlitek hliníku. Ušlechtilý, nerezavějící, odolný materiál. Vedení je vyrobeno na našich ultra-moderních CNC řízených strojích (frézováno, soustruženo atd.). Dokonalá přesnost !



Vrtací stojan MB200 lze doplnit Strojním svěrákem MS 4 na obrázku vedle.