

Úhlová lešticí bruska WP/E



28660

Plynulá regulace otáček pro nízké i konstantní otáčky i při přitlačení.

① Útlá převodová skříň z hliníkového tlakového odlitku.

② Plynulá elektronická regulace otáček pro nízké a konstantní otáčky i při vyšším přitlaku. 800 - 25000 otáček/min.



③ Gumový podpůrný kotouč 50 mm se suchým zipem

④ Ochranná izolace třídy 2.

Vhodná k dolešťování povrchů i na špatně přístupných místech, na lesklé plochy, čištění, odrezování, pro rozlešťování po lakování atd. Vyvážený tichý speciální motor. Hladký chod planetové převodovky uložené v hliníkovém tlakovém odlitku. Plynulá elektronická regulace otáček pro nízké a konstantní otáčky i při vyšším přitlaku. Těleso z nylonu vyztuženého skelnými vlákny s měkkými komponenty. Bezpečně uložena v kufru vyrobeném z vysoce kvalitního polypropylenu se základním příslušenstvím pro okamžité použití.

Technické údaje:

220 – 240 V. 50 Hz. 100 W. 800 – 2.500 ot./min. Délka 270 mm. Hmotnost 720 g. Ochranná třída 2.


Součástí dodávky je 1ks gumový podpůrný kotouč 50 mm se suchým zipem, 1ks lešticí houba (středně tvrdá), 1ks kotouč z jehněčího rouna, 1ks filcový kotouč pro leštění kovů a neželezných kovů (střední tvrdost), 12ks brusných kotoučů (hrubost 2000), 1ks lešticí pasta (75 ml) a 1ks hadřík z mikrovláken.

Dodáváno v praktickém plastovém kufříku.



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LEŠTICÍ BRUSKU WP/E NALEZNETE NA DALŠÍ STRANĚ

Příslušenství pro Úhlovou lešticí brusku WP/E



Gumový podpůrný kotouč

Se suchým zipem pro připevnění lešticí houby, vlněného kotouče, filcového kotouče, a ostatních lešticích kotoučů. Ø 50 mm.

Balení obsahuje 1ks.

28548



Lešticí guma modrá, střední tvrdost

K nanesení lešticí pasty na lakované a kovové plochy a jejich následnému leštění. Se suchým zipem. Ø 50 x 25 mm.

Balení obsahuje 2ks

28662



Kotouč z jehněčí vlny

Z vysoce kvalitní, husté jehněčí vlny. Vhodné k leštění laků odolných poškrábání. Se suchým zipem. Ø 50 mm.

Balení obsahuje 2ks

28664



Lešticí kotouč filcový, středně tvrdý

Vhodný k leštění kovů (např. oceli, mědi a mosazi). Se suchým zipem. Ø 50 mm.

Balení obsahuje 2ks

28666



Brusný kotouč velmi jemný, hrubost K 2000Z karbidu křemíku.

Pro dokončovací práce u lakování, při odstranění většího nánosů laku. Se suchým zipem. Ø 50 mm.

Balení obsahuje 12ks

28670



Hadřík z mikrovláken

Na dočišťování leštěných ploch. Velmi jemný a bezešvý. 20 x 20 cm.

Balení obsahuje 1ks

28678