



*MICROMOT – Síťové zdroje.
Bezpečné napětí pro MICROMOT nízkonapěťové přístroje.*



*Nástroje a vrtací frézy na
obrázku NEJSOU součástí
dodávky.*

Výkon 5 A. V kompaktním krytu z norylu. Elektronická regulace řízená tyristory (elektronická pulsní regulace se zpětnou vazbou) zajišťuje přesné otáčky a vysoký krouticí moment i ve spodním rozsahu otáček. 3 zásuvky na zástrčky MICROMOT. 1 univerzální zásuvka na běžnou banánkovou zástrčku (ø 4 mm). Vybaveno tepelnou pojistkou (nedochází k automatickému znovuzapojení připojeného přístroje. Po vychladnutí je nutné odpojit od sítě a znovu zapojit). Otvory na zasunutí stopkových nástrojů se stopkami 2,35 a 3 mm. Sklápěcí odkládací rameno pro přístroj MICROMOT.

Udávané hodnoty příkonu ve Wattech u jednotlivých ručních přístrojů jsou vypočítávány dle mezinárodních norem IEC – 745 – 1. Tyto definují příkon stroje (nikoli výkon) při přehřátém motoru, krátce před zablokování vřetene. Hodnoty, které v praxi většinou nevzniknou, nebo pouze krátkodobě. Veškeré námi doporučené síťové zdroje jsou více než vyhovující.

Technické údaje:

220 – 240 V. 5 A – 16 V chodu na prázdko a 12 V v zátěži. Hmotnost 2.000 g.
Ochranná izolace třídy 2.